

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Slick

Codice : 1400800N

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

System Palo Cilindrico con rivestimento in PVC "liscio", Ø60mm per montaggio

- interrato (system A)
- su plinto/pavimentazione con accessorio "MISTRAL" (System B)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Palo Cilindrico Acciaio zincato e copertura rivestimento in PVC con protezione anti-UV, di altezza totale 1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000mm

Colore Nero

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Palo Cilindrico Ø60mm di altezza totale 1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000mm, fuori terra 700/1200/1700/2200/3000/3500mm (System A)

Palo Cilindrico Ø60mm di altezza 1000/1500mm (System B con accessorio MISTRAL)

Plinto consigliato 400x400xh400mm (System A)

Plinto consigliato 300x300xh300mm (System B)

Specifiche

- IP

