CRI 80 | 15.000h | Dimmerabile | 220-240V~ 50/60Hz | IP 20


Codice

39.9W1005RGBT

EAN13

8025702063155





Potenza (Pon)	4,9W
Potenza in Standby (Psb)	0,50W
Potenza in Standby Lampade connesse (Pnet)	0,50W
Tensione di alimentazione	220-240Vac - 50/60Hz
Corrente	38mA
Fattore di potenza	PF ≥ 0,4
Fattore di sfasamento (cos φ1)	Nessun Limite
Temperatura di esercizio	da -20°C ~+40°C
Temperatura di colore correlata	RGB + range 2700K ~ 6500K
Tonalita di luce	RGB + range tonalità da Bianca calda a Bianca Fredda
Coerenza dei colori	≤ 6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Apertura del Fascio	N/A
Angolo di diffusione	110°
Durata di vita L70B50 (LIFETIME)	15000h
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0.93
Fattore di sopravvivenza (SF)	0.9
Dimensioni	Ø50x58mm
Materiale del corpo	Alluminio e termoplastica
Tipo di attacco	GU10
Consumo Energetico Ponderato	5kwh/1000h
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1
Metrica effetto stroboscopico (SVM)	0.9
Note	Compatibile con il radiocomando SMART 39.9W3000RC Compatibile con gli Assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa Controllo remoto via smartphone Programmi personalizzati Dimmerazione Tonalità di colore regolabile Funzionalità di condivisione Timer ON/OFF Scene selezionabili

RGB + Bianco Dinamico
N.B.: Al primo collegamento la lampada non programmata lampeggerà con luce bianca ad indicare lo stato di programmazione attiva.
Collegamento configurazione rapida tramite bluetooth
Testo4
Testo5

Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative