

LAMPADE LED PL-L IN VETRO



Alimentazione diretta 220-240V~



Codice

39.940420N43

EAN13

8025702088400

Modello	Lampada LED PL-L 4 PIN 2G11
Potenza (Pon)	16,5W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240 Vac - 50/60 Hz
Corrente	125mA
Fattore di potenza	>0,5
Fattore di sfasamento (cos φ1)	0,70
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C
Flusso luminoso Φ360°	2450lm
Illuminazione di accento	non idonea
Temperatura di colore correlata	4000K
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Indice di resa cromatica R9	0
Tonalità di luce	Bianca Naturale
Coerenza dei colori	≤ 6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Apertura del Fascio	250°
Durata di vita L70B50 (LIFETI-ME)	50000h
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF)	100000
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0.96
Fattore di sopravvivenza (SF)	0,90
Altezza	399mm
Larghezza	23,4mm
Profondità	43,5mm
Dimensioni	43,5x23,4x399mm
Materiale del corpo	Vetro
Tipo di attacco	4 PIN 2G11
Dimmerabile	No
Consumo Energetico Ponderato	17kWh/1000h
Equivalenza Watt tradizionali	150W
Coordinata cromatica (x)	0,384
Coordinata cromatica (y)	0,383
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1
Metrica effetto stroboscopico (SVM)	0.4

Tipo di Attacco

2G11

