

Prese di corrente standard esteri Various standards socket outlets

Whitek	Tekla	Descrizione Description	Info	€	□ □
446097TS	445097TS	445097TS/5A			
	445023T				
		□ 446097TS ■ 445097TS Presa standard inglese BS1363 2P+T 13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli <i>2P+E 13A 250V BS1363 British standard socket - shuttered - 2 modules</i>	△	5	50
		■ 445023T Presa standard svizzero tipo 23 con pozzetto 2P+T 16A 250V~ - alveoli non schermati 1,5 moduli <i>Swiss standard type 23 socket 2P+E 16A 250V~ - unshuttered - 1,5 modules</i>	△	7	70
		■ 445097TS/5A Presa standard inglese BS546 2P+T 5A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 5A 250V BS546 British standard socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>	△ 	5	50

Note: ✓ 44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
 ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
Notes: ✓ 44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 must be used only in non-EU Countries
 ✓ the lightable articles are supplied without lamp

55


Sistema 45
45 System

Prese per usi speciali e caricatori USB universali Socket outlets for special uses and Universal USB chargers

Whitek	Tekla	Descrizione Description	Info	€	□ □
446082USB3A	445082USB3A				
446082USBC	445082USBC				
446082USBAC	445082USBAC				
		□ 446082USB3A ■ 445082USB3A Caricatore USB universale 5V 3A - n° 1 uscita USB frontale - alimentazione 110÷240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, console portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 1 modulo <i>Universal USB charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module</i>		1	1
		□ 446082USBC ■ 445082USBC Caricatore USB tipo C - nr 1 uscita USB frontale - alimentazione 110-240V~ 50-60 Hz uscita 5V 3A - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, console portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB tipo C - 1 modulo <i>Universal USB type C charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB type C Inputs - 1 module</i>		1	1
		□ 446082USBAC ■ 445082USBAC Alimentatore USB 5V con 1 uscita di tipo C, 1 uscita di tipo A - alimentazione 110÷230V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - carico max in uscita 3 A. 1 modulo <i>USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module</i>		1	1

Prese telefoniche Telephone socket outlets

Whitek	Tekla	Descrizione Description	Info	€	□ □
446024	445024				
446026K	445026K				
		□ 446024 ■ 445024 Presa telefonica RJ11 (6 poli / 4 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo <i>RJ11 telephone socket (6 poles / 4 contacts) - screw terminals - 1 module</i>		1	12
		□ 446026K ■ 445026K Presa telefonica standard inglese "BT SECONDARY" (6 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo <i>"BT SECONDARY" telephone socket (6 contacts) - screw terminals - 1 module</i>	△	2	2

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs